

FUGENMÖRTELÜBERSICHT

Produkt	Materialbasis	Mindestfugenbreite	Mindestfugentiefe	Verfügbare Farben	Lieferbare Gebinde	Fußgängerbelastung N1, VBK1	Leichte Verkehrsbelastung N2, VBK2	Mittlere Verkehrsbelastung N3, VBK 3	Schwere Verkehrsbelastung VBK4, BK 0,3
DOPOX [®] TYP W Der Standard	2-Komponenten-Epoxidharz + Füllstoff	> 5 mm	> 30 mm	sand, grau, basalt	25 kg Eimer 10 kg Eimer	••	•••	••	
DOPOX [®] TYP D Das Kraftpaket	2-Komponenten-Epoxidharz + Füllstoff	> 5 mm	> 30 mm	sand, grau, basalt	25 kg Eimer	•	••	•••	•••
DOPOX [®] TYP FIX UV Der UV-Beständige	1-Komponenten-Polyurethanharz + Füllstoff	> 5 mm	> 30 mm	sand, grau basalt, schwarz	25 kg Eimer 10 kg Eimer	•••	••		
DOPOX [®] TYP S Der Einsatzbereite	1-Komponenten-Polybutadien Fertigmix	> 8 mm	> 30 mm	sand, grau, basalt	25 kg Eimer	•••	•		
DOPOX [®] TYP SF Der Flexible	1-Komponenten-Polybutadien Fertigmix	> 3 mm	> 20 mm	sand, grau, basalt	15 kg Eimer	•••			

TOP FÜR KERAMIK

• = möglich, •• = geeignet, ••• = bestens geeignet Beachten Sie in jedem Fall vor der Anwendung das technische Datenblatt und den Verarbeitungshinweis des ausgewählten Fugenmörtels.

N1, N2, N3 = Nutzungskategorien gemäß ZTV-Wegebau 2013

Nutzungskategorie 1 – N1

Begehbar, nicht mit Kfz befahrbare Flächenbefestigung außerhalb von Flächen des Straßenverkehrs (z.B. Terrassen, Gartenwege, Wege im Hausgartenbereich, Sitzplätze in Parkanlagen)

Nutzungskategorie 2 – N2

Befahrbare Flächenbefestigungen für Fahrzeuge bis 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht außerhalb von Flächen des Straßenverkehrs (z. B. Garagenzufahrten, PKW-Stellplätze).

Nutzungskategorie 3 – N3

Befahrbare Flächenbefestigungen wie Belastung 2, jedoch mit gelegentlichen Befahrungen mit Fahrzeugen bis 20 t zulässiges Gesamtgewicht mit Radlasten ≤ 5 t außerhalb von Flächen des Straßenverkehrs (z. B. Pflege-, Instandhaltungs- und Rettungswege sowie Feuerwehr-, Garagen- und Gebäudezufahrten).



VBK 1,2,3,4 = Verkehrsbelastungsklassen gemäß der DNV

Verkehrsbelastungsklasse 1 – VBK 1

Ausschließlich begehbar Beläge außerhalb von Flächen des Straßenverkehrs (z.B. Terrassen, Fußweg)

Verkehrsbelastungsklasse 2 – VBK 2

Befahrbare Beläge bis 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht außerhalb von Flächen des Straßenverkehrs (z.B. Garagenzufahrten)

Verkehrsbelastungsklasse 3 – VBK 3

Befahrbare Beläge wie VBK 2, jedoch mit gelegentlichen Befahrungen mit Fahrzeugen bis 20 t zulässiges Gesamtgewicht außerhalb von Flächen des Straßenverkehrs (z.B. Rettungswege sowie Feuerwehr-, Garagen- und Gebäudezufahrten).

Verkehrsbelastungsklasse 4 – VBK 4

Flächen des Straßenverkehrs mit seltenem Schwerlastverkehr (z.B. Fuß- und Radwege) entsprechend BK 0,3 der RStO 12

BK 0,3; = Belastungsklassen gemäß der Richtlinie für den Straßenbau 2012

Belastungsklasse 0,3 – BK 0,3

Flächen für PKW- und gelegentlichen Schwerlastverkehr